

Welding cable

Cavo extra-flessibile tipo "saldatrice". PVC

Extra-flexible welding cable. PVC



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	
Temperatura di esercizio	Operating temperature	-15/+60 °C (posa fissa /without mechanical stress)
Tensione nominale	Rated voltage	450/750 V
Temp. max di corto circuito	Max temp. of short circuit	160 °C
Resistenza elettrica a 20° C	Resistance at 20 °C	IEC 228/HD 383 S2
Resistenza alla propagazione della fiamma	Resistance to flame propagation	IEC 60332-1

Sezione Nom. Size mm ²	Conduttore Conductor Ø max mm	Guaina Sheath	Ø esterno Overall Ø mm
1x10	rame rosso 0,21 mm / bare copper 0,21 mm	PVC	8,4
1x16	rame rosso 0,21 mm / bare copper 0,21 mm	PVC	9,4
1x25	rame rosso 0,21 mm / bare copper 0,21 mm	PVC	11,0
1x35	rame rosso 0,21 mm / bare copper 0,21 mm	PVC	12,4
1x50	rame rosso 0,26 mm / bare copper 0,26 mm	PVC	14,8
1x70	rame rosso 0,26 mm / bare copper 0,26 mm	PVC	16,8
1x95	rame rosso 0,26 mm / bare copper 0,26 mm	PVC	19,0

Tutte le sezioni possono essere fornite con formazioni su specifica

All cross-section can be supplied according to your conductor spec.

CPR 305/2011/UE
Classe di reazione al fuoco / Euroclass

EN 50575: 2016

E_{ca}

Riferimenti normativi / Standard references

2014/35/EU

2011/65/EU (RoHS II)

2006/1907/EU (Reach)



Tutte le informazioni tecniche hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento senza alcun preavviso; la presente scheda non dispensa il cliente dalla propria responsabilità di verificare la corrispondenza del prodotto nonché a consultare l'azienda sull'eventuale esistenza di edizioni aggiornate della scheda. La Cavi F.E.R.M.I. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei materiali qui indicati.

The information contained in this document has been carefully checked for accuracy, however no guarantee is given with respect to the correctness. Cavi F.E.R.M.I. srl does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damage Specifications and information contained in this document are subject to change at any time without notice.